

I.S.E. S.r.l.

Via dell'Artigianato 1/3

00065 Fiano Romano (RM) Italia

Tel. +39 0765 40191

Cap. Soc. € 470.000,00 i.v.

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di
"The Toro Company" Bloomington, USA



Ag

دليل التركيب

- يجب أن يكون الخط "الأزرق" المزدوج متجهًا لأعلى دائمًا أثناء التركيب، وإلا ستنتهي صلاحية الضمان؛
- يمكن دفن Aqua-Traxx® أو وضعه تحت نشارة سوداء أو على سطح التربة؛
- أثناء التركيب، تجنب الكي أو القطع أو التنقيب أو التسبب في السحجات؛
- في حالة إصابة التربة بالحشرات ذات أجهزة ماضعة لادغة، يوصى بتطهير التربة؛
- لتجنب الانسداد، قم بتنظيف الخطوط الثانوية والرئيسية قبل توصيل Aqua-Traxx®؛
- عند دفن خطوط Aqua-Traxx® تحت غطاء نشارة، ضعه تحت الضغط خلال 12 ساعة من التركيب؛
- استخدم الأسمدة القابلة للذوبان في الماء فقط وتنظيف الخطوط من البقايا قبل إيقاف الري؛
- عند التركيب تحت التربة، يُنصح بتركيب صمامات تنفيس الهواء على الفتحات لتجنب شفط الشوائب من خلال فتحات Aqua-Traxx®؛
- يجب دفن Aqua-Traxx® حيث يتم استخدام نشارة شفافة. يمكن أن يؤدي تكثيف قطرات الماء على الجانب السفلي من البلاستيك إلى تركيز ضوء الشمس مثل العدسة المكبرة، مما يؤدي إلى حدوث ثقوب.