



WB VII PC

Applicazioni

Colture in zone topograficamente difficili come terreni ondulati o con laterali e linee molto lunghe

Caratteristiche

- Rivoluzionario meccanismo autocompensante che consente di ottenere un flusso uniforme anche in un ampio intervallo di pressione
- Design con membrana brevettata
- Significativo incremento del raggio d'azione
- Girante ad elevata affidabilità di rotazione grazie alla particolare cavità nel corpo a doppia sede
- Eccellente uniformità di erogazione sia all'avvio dell'impianto che in mantenimento
- Distribuzione ancora più uniforme dell'acqua, grazie alle gocce di dimensioni più grandi che risultano meno suscettibili agli effetti del vento
- Il particolare disegno della girante protegge l'ugello da polvere e insetti quando non è in funzione
- Basso angolo di gittata per massimizzare la penetrazione dell'acqua tra il fogliame nelle colture sottochioma
- L'attacco a scatto permette un facile smontaggio direttamente in campo
- Gancio nella parte superiore del mini irrigatore che consente una facile installazione in sospensione su un filo
- Disponibile con il deflettore spezzato (a raggio corto) per l'irrigazione di alberi giovani (diametro ridotto del 30%)
- Massima affidabilità d'avvio irrigazione: la particolare struttura autopulente della girante garantisce il perfetto funzionamento anche nelle condizioni ambientali più difficili
- Vibrazioni del picchetto ridotte al minimo
- Facile identificazione degli ugelli codificati con colori

Specifiche

- Materiali: corpo in resina acetilica; girante in nylon; membrana in gomma
- Filettatura: 3/8" maschio
- Raggio: 0,3 – 4,5 m
- Portata: 35 - 152 l/h
- Pressione d'esercizio: 1,5-4,0 bar
- Pressione d'esercizio raccomandata: 2,5 bar (massima efficienza di distribuzione)

MINI IRRIGATORI



Prestazioni

Codice colore			Foro (mm)	Raggio con \varnothing standard (m)* @						Raggio con \varnothing corto (m)**	Altezza getto a 2,5 bar con \varnothing standard (m)
				1,5 bar	2,0 bar	2,5 bar	3,0 bar	3,5 bar	4,0 bar		
●	WB7PC36	WB7PC36D	0.91	2.6	2.9	2.8	3.0	2.8	2.9	0.3	0,39
●	WB7PC47	WB7PC47D	1.07	3.0	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	0.5	0,36
○	WB7PC57	WB7PC57D	1.17	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	0.7	0,43
●	WB7PC76	WB7PC76D	1.34	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.7	0.7	0,33
●	WB7PC99	WB7PC99D	1.52	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	0.7	0,5
●	WB7PC118	WB7PC118D	1.81	4.2	4.2	3.8	3.9	3.9	3.8	0.7	0,35
●	WB7PC134	WB7PC134D	1.81	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.8	0,5
●	WB7PC151	WB7PC155D	1.90	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	1.0	0,39

* a 250mm sopra il livello del suolo

** a 250mm sopra il livello del suolo (1,5 - 4,0 bar)

Codice colore			Portata(l/h) \varnothing standard & corto @					
			1,5 bar	2,0 bar	2,5 bar	3,0 bar	3,5 bar	4,0 bar
●	WB7PC36	WB7PC36D	35	36	36	36	36	36
●	WB7PC47	WB7PC47D	46	49	48	48	47	47
○	WB7PC57	WB7PC57D	54	57	57	58	59	59
●	WB7PC76	WB7PC76D	74	76	77	76	75	75
●	WB7PC99	WB7PC99D	96	97	97	98	98	99
●	WB7PC118	WB7PC118D	120	115	116	116	116	117
●	WB7PC134	WB7PC134D	135	135	134	133	134	136
●	WB7PC151	WB7PC155D	151	151	152	150	149	151

Codifica

Codice	Descrizione
WB VII PC - Autocompensante, Raggio Lungo	
WB7PC36	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello nero \varnothing 2,8m, 36 l/h a 2,5 bar
WB7PC47	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello celeste \varnothing 3,3m, 47 l/h a 2,5 bar
WB7PC57	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello bianco \varnothing 3,4m, 57 l/h a 2,5 bar
WB7PC76	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello marrone \varnothing 3,9m, 76 l/h a 2,5 bar
WB7PC99	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello verde \varnothing 4,2m, 99 l/h a 2,5 bar
WB7PC118	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello viola \varnothing 3,8m, 118 l/h a 2,5 bar
WB7PC134	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello blu \varnothing 4,5m, 134 l/h a 2,5 bar
WB7PC151	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello grigio \varnothing 4,2m, 151 l/h a 2,5 bar
WB VII PC - Autocompensante, Raggio Corto	
WB7PC36D	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello nero \varnothing 0,3 m, 36 l/h a 2,5 bar
WB7PC47D	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello celeste \varnothing 0,5 m, 47 l/h a 2,5 bar
WB7PC57D	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello bianco \varnothing 0,7 m, 57 l/h a 2,5 bar
WB7PC76D	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello marrone \varnothing 0,7 m, 76 l/h a 2,5 bar
WB7PC99D	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello verde \varnothing 0,7 m, 99 l/h a 2,5 bar
WB7PC118D	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello viola \varnothing 0,7 m, 118 l/h a 2,5 bar
WB7PC134D	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello blu \varnothing 0,8 m, 134 l/h a 2,5 bar
WB7PC151D	WB VII PC 3/8" maschio, mini-irrigatore con ugello grigio \varnothing 1,0 m, 151 l/h a 2,5 bar