

Pompe Dosatrici Dosatron

Caratteristiche

- Motore: Pistone idraulico differenziale con camera di miscelatura integrata
- Il dosaggio avviene a iniezione interna a metà ciclo
- Aspirazione ad auto-adesamento
- Valvola di spurgo integrata
- By-pass integrato

Opzioni

- Guarnizioni dosaggio raccomandate per i prodotti acidi
- Iniezione esterna

L'idoneità all'uso delle opzioni è determinata dal nostro ufficio tecnico

Specifiche

- Filettatura 1-1/4" maschio
- Dosaggio regolabile: 0,2 – 1,5%
- Portata d'acqua* di funzionamento: 100 l/h-4,5 m³/h
- Pressione d'acqua di funzionamento: 0,5 – 5 bar
- Portata d'iniezione del prodotto concentrato: 0,5 - 135 l/h
- Temperatura dell'acqua di funzionamento: 5°-40°
- Precisione media di dosaggio: ± 5% (curva su richiesta)
- Ripetibilità: ± 3% (Standard API 675)
- Perdita di carico: 0,1-1,7 bar (secondo le condizioni di funzionamento)
- Cilindrata Motore: 0,8 l – 1 ciclo
- Altezza/lunghezza di aspirazione massima del prodotto concentrato: 4 m

*Riguardo ad altri fluidi motori, consultare il nostro ufficio tecnico

Codifica

Codice	Descrizione
D45RE15VF	Dosatron da 1-1/4", portata 100 l/h - 4,5 m ³ /h, dosaggio 0,2-1,5%, pressione 0,5-5,0 bar

D45



FERTIRRIGATORI