

# Pompe Dosatrici Dosatron

## Caratteristiche

- Motore: Pistone idraulico doppio effetto con camera di miscelatura integrata
- Il dosaggio avviene a prediluizione in uscita
- Aspirazione ad auto-adesamento
- Valvola di spurgo integrata
- Filtro di protezione motore incorporato: 32 mesh
- By-pass integrato
- Dispositivo anti-sifonaggio integrato

D20



## Specifiche

- Filettatura 2" maschio
- Dosaggio regolabile: 0,2 - 2%
- Portata d'acqua\* di funzionamento: 1-20 m<sup>3</sup>/h
- Pressione d'acqua di funzionamento: 0,12 – 10 bar
- Portata d'iniezione del prodotto concentrato: 2,0 - 400 l/h
- Temperatura dell'acqua di funzionamento: 5°-40°
- Precisione media di dosaggio: ± 5% (curva su richiesta)
- Ripetibilità: ± 3% (Standard API 675)
- Perdita di carico: 0,12-0,88 bar (secondo le condizioni di funzionamento)
- Cilindrata Motore: 5 l – 1 ciclo
- Altezza/lunghezza di aspirazione massima del prodotto concentrato: 4 m

\*Riguardo ad altri fluidi motori, consultare il nostro ufficio tecnico

## Opzioni

● Guarnizioni dosaggio raccomandate per i prodotti acidi

L'idoneità all'uso delle opzioni è determinata dal nostro ufficio tecnico



## Codifica

Codice	Descrizione
D20SVFE	Dosatron da 2", portata 1,0-20 m <sup>3</sup> /h, dosaggio 0,2-2%, pressione 0,12-10 bar