

TEMPUS[®] AIR BW

Gateway Wi-Fi LoRa[™]



La Gateway Wi-Fi - LoRa[™] Gateway le permite monitorizar y controlar de forma remota los módulos de campo a través de un smartphone/tablet (con la aplicación MyToroTempus) o mediante un ordenador utilizando la plataforma web MyToroTempus.com.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Conexión de radio LoRa[™] [868-868.6] MHz, 25 mW
- Gestiona hasta 30 módulos de campo simultáneamente
- Alcance de LoRa[™] hasta 800 m
- Conexión Wi-Fi: 2,4 GHz, 25 mW
- Bluetooth[®] Smart 4.0 de baja energía
- Fuente de alimentación con transformador externo 230 V CA/12 V CC incluido
- Gestión remota a través de la aplicación MyToroTempus y la plataforma web MyToroTempus.com
- Se puede instalar en interiores o exteriores en una caja impermeable
- Conexión continua con su red Wi-Fi.
- Comunicación por radio LoRa[™] con los módulos cada 3 minutos
- Extensión de cable de antena hasta 10 m opcional
- Prueba para comprobar el estado de la conexión entre Tempus Air BW y los módulos en cualquier momento
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C-50 °C

Gateway Wi-Fi - LoRa[™] para conectar y controlar hasta 30 módulos de campo vía LoRa[™].

¡TEMPUS AIR BW CONECTA EL SISTEMA DE RIEGO A SU RED WI-FI EN UN SOLO CLIC!

Descubra la aplicación MyToroTempus para monitorizar y controlar su SISTEMA TEMPUS[®] AIR



Descarga gratuita en App Store o Google Play



Codificación

Código	Descripción
TEMP-AIR-BW	Tempus [®] Air BW - Gateway Wi-Fi LoRa [™]

LED de colores para identificar fácilmente el estado de la Gateway



Inicialización



Listo



Transformador de potencia de 230 V CA/12 V CC incluido



Antena giratoria



Prolongación de cable de 10 m (opcional)

MANUAL

