

TEMPUS® AIR PS

Módulo sensor de presión

El módulo se puede utilizar para medir la presión de tu sistema de riego.

Gracias al sensor de presión precableado, Tempus® Air PS te permite comprobar, en cualquier momento, el estado de funcionamiento de tu sistema, prevenir fallos de funcionamiento y avisar si se superan los umbrales preestablecidos.

El módulo se comunica con el Gateway (3G o Wi-Fi) enviando los datos detectados y también permite la conexión directa desde un smartphone o una tableta a través de Bluetooth®.



Módulo sensor de presión con batería IP68, con posibilidad de control a través del protocolo LoRa™.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Conexión radio LoRa™ [868-868.6] MHz, 25 mW
- 1 entrada para sensor de presión
- Alcance LoRa™ hasta 800 m
- Sensor de presión incluido y precableado
- Entrada analógica 0-5 V
- Medición de la presión 0-16 bar
- Bluetooth® Smart 4.0 de baja absorción
- Función de advertencia por superación de umbrales
- Conector impermeable (Metri Pack-150)
- Rosca del sensor: G1/4 EN 837
- Gestión remota a través de la aplicación MyToroTempus y la plataforma web MyToroTempus.com
- Impermeable, con nivel de protección IP68
- Alimentación por batería de 9 V CC
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C / 60 °C

**SIN CABLEADO.
EL MÓDULO ESTÁ ALIMENTADO
POR BATERÍA**

Descubra la aplicación MyToroTempus para monitorizar y controlar su SISTEMA TEMPUS® AIR



Descarga gratuita en App Store o Google Play



Codificación

Código	Descripción
TEMP-AIR-PS	Tempus® Air PS - Módulo sensor de presión



El sensor de presión se conecta al módulo directamente en fábrica

El sensor se puede desconectar gracias a su conector impermeable Metripack-150

Sensor de presión



Conector estanco Metripack-150 incluido

MANUAL



Batería no incluida