

DOSATRON D20

APPLICAZIONI

- Fertirrigazione, trattamenti con prodotti fitosanitari, correzione PH, dosaggio flocculanti.

CARATTERISTICHE

La tecnologia Dosatron è basata su una pompa con motore idraulico, attivata unicamente attraverso la pressione e la portata dell'acqua.

- Non elettrico, funziona con la pressione dell'acqua
- Assicura un dosaggio preciso, omogeneo e continuo
- Migliora i rendimenti e limita i fenomeni di dilavamento
- Risparmi idrici, di prodotto e di manodopera

SPECIFICHE

- Portata d'acqua* di funzionamento: 1000-20000 l/h
- Dosaggio regolabile: 0.2-2% [1:500-1:50]
- Portata di iniezione del prodotto concentrato: 2-400 l/h
- Pressione di funzionamento: 0.12-10 bar
- Temperatura dell'acqua di funzionamento: 5° C - 40° C
- Perdita di carico: 0.12-0.88 bar (secondo le condizioni di funzionamento)
- Filettatura 2" maschio

*Riguardo ad altri fluidi motori, consultare il nostro ufficio tecnico



Codifica

Codice	Descrizione
D20GL2VF	D20 da 2" con portata 1000-20000 l/h, dosaggio 0.2-2%