

MULTI PROGRAM



CARATTERISTICHE

- 4,6,8 stazioni
- 1 programma per singola stazione
- 3 partenze per stazione
- Durata irrigua: da 1 minuto a 9 ore e 59 minuti (con incrementi di 1 minuto)
- Programmazione irrigua: 7 giorni di calendario o ad intervalli da 1 a 30 giorni
- Water Budget: 10%200%
- Stacking program
- Comando pompa/Master Valve
- Funzione di interruzione per pioggia
- Cancellazione per programma
- Indicatore d'interruzione di corrente elettrica Partenza automatica per stazione o
- semiautomatica per tutte le stazioni Identificazione automatica dei cortocircuiti che ricerca, visualizza e sovrascrive le disfunzioni elettriche delle stazioni
- Funzione "Copia" che consente di copiare velocemente i dati da una stazione precedentemente programmata

SPECIFICHE

- Trasformatore esterno 19,2 VAC
- Batteria alcalina 9V che mantiene il programma inserito anche in caso di mancanza di corrente elettrica
- Operatività con valvole 24VAC
- Alimentazione in uscita:
 - Max per stazione: 24VAC (0,35Amp)
 - Max totale: 24VAC (0,5Amp)



Codifica

Codice	Descrizione
MP-4	Centralina Multi Program 4 st., 24VAC, con trasformatore esterno
MP-6	Centralina Multi Program 6 st., 24VAC, con trasformatore esterno
MP-8	Centralina Multi Program 8 st., 24VAC, con trasformatore esterno
MP-4-EXT	Centralina Multi Program 4 st., 24VAC, con trasformatore incorporato
MP-6-EXT	Centralina Multi Program 6 st., 24VAC, con trasformatore incorporato
MP-8-EXT	Centralina Multi Program 8 st., 24VAC, con trasformatore incorporato