

MULTI PROGRAM



CARACTERÍSTICAS

- 4,6,8 estaciones
- 1 programa para cada estación
- 3 arranques por estación
- Duración riego: de 1 minuto a 9 horas y 59 minutos (con incrementos de 1 minuto)
- Programación de riego: 7 días de calendario o por intervalos de 1 a 30 días
- Water Budget: 10 % 200 %
- Stacking program
- Mando de la bomba/Válvula principal
- Función de interrupción por lluvia
- Cancelación por programa
- Indicador de interrupción de corriente eléctrica Arranque automático diferenciado por estación o
- semiautomático para todas la estaciones Identificación automática de los cortocircuitos que busca, visualiza y registra las anomalías eléctricas de las estaciones
- Función "Copia" que permite copiar rápidamente los datos de una estación programada anteriormente

ESPECIFICACIONES

- Transformador externo 19,2 VAC
- Batería alcalina 9V que mantiene el programa activado incluso en ausencia de corriente eléctrica
- Funciona con válvulas 24VAC
- Alimentación de salida:
 - Máx por estación: 24VAC (0,35Amp)
 - Máx total: 24 VAC (0,5Amp)



Codificación

Código	Descripción
MP-4	Programador Multi Program 4 est., 24VAC, con transformador externo
MP-6	Programador Multi Program 6 est., 24VAC, con transformador externo
MP-8	Programador Multi Program 8 est., 24VAC, con transformador externo
MP-4-EXT	Programador Multi Program 4 est., 24VAC, con transformador integrado
MP-6-EXT	Programador Multi Program 6 est., 24VAC, con transformador integrado
MP-8-EXT	Programador Multi Program 8 est., 24VAC, con transformador integrado