

DOSATRON D45

APPLICAZIONI

- Fertirrigazione, trattamenti con prodotti fitosanitari, correzione PH, dosaggio flocculanti.

CARATTERISTICHE

- La tecnologia Dosatron è basata su una pompa con motore idraulico, attivata unicamente attraverso la pressione e la portata dell'acqua.
- Non elettrico, funziona con la pressione dell'acqua
- Assicura un dosaggio preciso, omogeneo e continuo
- Migliora i rendimenti e limita i fenomeni di dilavamento
- Risparmi idrici, di prodotto e di manodopera
- Il Dosatron D45RE15VF viene fornito completo di:
 - Staffa di montaggio per installazione a muro
 - Tubo di aspirazione

SPECIFICHE

- Portata d'acqua* di funzionamento: 100-4500 l/h
- Dosaggio regolabile: 0.2-1.5% [1:500-1:66]
- Portata di iniezione del prodotto concentrato: 0.5-135 l/h
- Pressione di funzionamento: 0.5-5 bar
- Temperatura dell'acqua di funzionamento: 5° C - 40° C
- Perdita di carico: 0.1-1.7 bar (secondo le condizioni di funzionamento)
- Filettatura 1-1/4" maschio

*Riguardo ad altri fluidi motori, consultare il nostro ufficio tecnico

Codifica

Codice	Descrizione
D45RE15VF	D45 da 1-1/4" con portata 100-4500 l/h, dosaggio 0.2-1.5%

