



# DOSATRON D9

## APPLICAZIONI

- Fertirrigazione, trattamenti con prodotti fitosanitari, correzione PH, dosaggio flocculanti.

## CARATTERISTICHE

- La tecnologia Dosatron è basata su una pompa con motore idraulico, attivata unicamente attraverso la pressione e la portata dell'acqua.
- Non elettrico, funziona con la pressione dell'acqua
- Assicura un dosaggio preciso, omogeneo e continuo
- Migliora i rendimenti e limita i fenomeni di dilavamento
- Risparmi idrici, di prodotto e di manodopera
- Il Dosatron D9GL2BPVF viene fornito completo di:
  - Staffa di montaggio per installazione a muro
  - Tubo di aspirazione con filtrino

## SPECIFICHE

- Portata d'acqua\* di funzionamento: 500-9000 l/h
- Dosaggio regolabile: 0.2-2% [1:500-1:50]
- Portata di iniezione del prodotto concentrato: 1-180 l/h
- Pressione di funzionamento: 0.3-8 bar
- Temperatura dell'acqua di funzionamento: 5° C - 40° C
- Perdita di carico: 0.3-1.2 bar (secondo le condizioni di funzionamento)
- By-pass manuale
- Filettatura 1-1/2" maschio

\*Riguardo ad altri fluidi motori, consultare il nostro ufficio tecnico

## Codifica

Codice	Descrizione
D9GL2BPVF	D9 da 1-1/2" con portata 500-9000 l/h, dosaggio 0.2-2%

