

SERIE M

Filtri piccoli in plastica



CARATTERISTICHE

- Cartuccia:
 - A rete in acciaio Inox da 150 mesh
 - A dischi in plastica da 150 mesh
- Corpo e coperchio in polipropilene, ghiera in Nylon rinforzato in fibra di vetro
- Superficie Filtrante:
 - Cartuccia a rete 135 cm²
 - Cartuccia a dischi 170 cm²
- O-Ring in Buna-N
- Dimensioni intermedie tra i modelli S e F
- Uscita 1/2" maschio (con tappo opzionale) per una veloce autopulizia

SPECIFICHE

- Filettatura maschio da 3/4" a 1 1/2"
- Pressione massima d'esercizio: 10 bar

Codifica

| Codice | Descrizione |
|----------------|---|
| EU-ABF2015-2MW | Filtro M 3/4" maschio, a rete, 150 mesh senza scarico |
| EU-ABF2515-2MW | Filtro M 1" maschio, a rete, 150 mesh senza scarico |
| EU-ABF3215-2MW | Filtro M 1" 1/4 maschio, a rete, 150 mesh senza scarico |
| EU-ABF4015-2MW | Filtro M 1" 1/2 maschio, a rete, 150 mesh senza scarico |
| EU-ABF2015-3MW | Filtro M 3/4" maschio, a dischi, 150 mesh senza scarico |
| EU-ABF2515-3MW | Filtro M 1" maschio, a dischi, 150 mesh senza scarico |
| EU-ABF3215-3MW | Filtro M 1" 1/4 maschio, a dischi, 150 mesh senza scarico |
| EU-ABF4015-3MW | Filtro M 1" 1/2 maschio, a dischi, 150 mesh senza scarico |

Caratteristiche Tecniche

| Modello | Filtri a rete | Filtri a dischi | Entrata/Uscita maschio | Micron | Mesh | Portata max (l/min) |
|---------|----------------|-----------------|------------------------|--------|-------|---------------------|
| M20 | EU-ABF2015-2MW | EU-ABF2015-3MW | 3/4" | 100 | ~ 150 | 100 |
| M25 | EU-ABF2515-2MW | EU-ABF2515-3MW | 1" | 100 | ~ 150 | 120 |
| M32 | EU-ABF3215-2MW | EU-ABF3215-3MW | 1" 1/4 | 100 | ~ 150 | 180 |
| M40 | EU-ABF4015-2MW | EU-ABF4015-3MW | 1" 1/2 | 100 | ~ 150 | 250 |

Le portate massime indicate nella tabella si riferiscono ad una perdita di carico di 0,5 bar (acqua pulita)

